


Caratteristiche Tecniche • Technical features • Technische eigenschaften*

Gres porcellanato impasto colorato - Through body porcelain stoneware - Durchgefaerbttes feinsteinzeug - UGL



SOLUZIONI DI POSA
cm 30x60 - 12"x24"
 Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

INSTALLATION INFORMATION
cm 30x60 - 12"x24"
 For 60 cm (24") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

VERLEGEBEISPIELE
cm 30x60 - 12"x24"
 Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.

SOLUTIONS DE POSE
cm 30x60 - 12"x24"
 Pour une réalisation correcte nous conseillons de poser le format en 60 de longueur, au maximum à un tiers/deux tiers.

Noi consigliamo fortemente l'uso di un sistema di posa con distanziatori autolivellanti.

Wir empfehlen dringend die Verwendung von einem Befestigungssystem mit leveling system.

We strongly recommend using a tile edge leveling system during installation.

Il est vivement recommandé l'utilisation d'un système de pose avec des croisillons autonivelant.

SHADE VARIATION



MODERATE
 Product with low chromatic variation

*These test results may change from lot to lot

	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE - MATT RESULTS - MATT	VALORE - LEV RESULTS - LEV
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA - WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU - WASSERAUFNAHME	≤ 0.5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE - BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION - BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm ²	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WARMEAUSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 ⁻⁶	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹	9x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI - RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTANDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO - CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE - HAARRISSFESTIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE - STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES - FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO - CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTACHE CHIMIQUE - FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. B	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR - LÄNGE UND BREITE	± 0.5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	SPESSORE - THICKNESS ÉPAISSEUR - STÄRKE	± 5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ - WEDGING ORTHOGONALITÉ - RECHTWINKLICHKEIT	± 0.6%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/2	PLANARITÀ - WARPAGE PLANEITÉ - EBENFLÄCHIGKEIT	± 0.5%	CONFORME CONFORMS	CONFORME CONFORMS
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO - FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL - FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG	RESISTE - RESISTANT RESISTE - BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA - DEEP ABRASION RESISTANCE RESISTENCE À LABRASION PROFONDE - TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm ³	132 mm ³ except NERO	
	ANSI A 137.1:2012 BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE - RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMMENTE EIGENSCHAFT	≥ 0.42	Tile 1: 0.60 Tile 2: 0.61 Tile 3: 0.60	
	DIN 51130 R	water, oil, grease, etc. create slippery conditions. floor applications with exposure to these conditions require extra caution in product selection.		R10	

IMBALLI PACKAGING

UNITÀ DI MISURA UNIT OF SALE



Aria	80x80 32"x32"	M ²	11 mm	2	32,00	1,28	40	51,20	1.280,00
Aria Rett	60x60 24"x24"	M ²	9,5 mm	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00
Aria Lapp Rett	60x60 24"x24"	M ²	9,5 mm	3	23,00	1,08	40	43,20	920,00
Aria Nat	30x60 12"x24"	M ²	9,5 mm	6	22,41	1,08	48	51,84	1.075,68
Aria Rett	30x60 12"x24"	M ²	9,5 mm	6	21,91	1,08	48	51,84	1.051,68
Aria Lapp Rett	30x60 12"x24"	M ²	9,5 mm	6	22,91	1,08	48	51,84	1099,68
Aria	20x60 8"x24"	M ²	9,5 mm	8	21,00	0,96	48	46,08	1.008,00
Aria	10x60 4"x24"	M ²	9,5 mm	14	17,64	0,84	40	33,60	705,60
Aria	7,5x30 3"x12"	M ²	9,5 mm	17	7,91	0,38	84	31,92	664,44
Aria	20x20 8"x8"	M ²	9,5 mm	26	24,69	1,04	39	40,56	962,91
Aria Decorato	60x60 24"x24"	M ²	9,5 mm	3	22,00	1,08	40	43,20	880,00
Aria Mixed Decos	20x20 8"x8"	PZ/PCS	9,5 mm	26	24,69	-	39	-	962,91
Aria Mosaico	5x5 2"x2"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00
Aria Mosaico Mix 2D	30x30 12"x12"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00
Aria Mix Weave	31,2x31,2 12¼"x12¼"	FOGLIO/SHEET	9,5 mm	8	14,50	-	42	-	609,00
Aria Battiscopa	7x60 3"x24"	PZ/PCS	9,5 mm	15	14,00	-	40	-	560,00
Aria Battiscopa	7x80 3"x32"	PZ/PCS	11 mm	6	8,50	-	50	-	425,00