



	NORME TEST N°	DESCRIZIONE DESCRIPTION	VALORE A NORMA REQUIRED STANDARD	VALORE I MARMI - MATT I MARMI RESULTS - MATT	VALORE I MARMI - LEV. I MARMI RESULTS - LEV.
	ISO 10545/3	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	≤ 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/4	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGFESTIGKEIT	R ≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/8	COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFF. BETWEEN 20°C - 100°C COEFF. DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE ENTRE 20°C ET 100°C WÄRMEAUSSDEHNUNG ZWISCHEN 20°C UND 100°C	≤ 9x10 <sup>-6</sup>	9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>	9x10 <sup>-5</sup> °C <sup>-1</sup>
	ISO 10545/9	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO THERMAL SHOCK RESISTANCE AUX CHOCs THERMIQUES TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/11	RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE RESISTANCE AU TRASSAILAGE HAARRISSEFESTIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/14	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AUX TACHES FLECKENFESTIGKEIT	min. Classe 3	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/13	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHIMIQUE FÄHIG GEGEN SÄUREN UND LAUGEN	min. GB	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH LONGUEUR ET LARGEUR LÄNGE UND BREITE	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE	± 5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	ORTOGONALITÀ WEDGING ORTHOGONALITÉ RECHTWINKLICHKEIT	± 0,6%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/2	PLANARITÀ WARPAGE PLANÉITÉ EBENFLÄCHIGKEIT	± 0,5%	CONFORME	CONFORME
	ISO 10545/12	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT		RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG	RESISTE RESISTANT RÉSISTE BESTÄNDIG
	ISO 10545/6	RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE RÉSISTENCE À L'ABRASION PROFONDE TIEFENVERSCHLEISSBESTÄNDIGKEIT	< 175 mm <sup>3</sup>	128 mm <sup>3</sup>	
	BOT 3000 WET DCOF	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE RESISTANCE AU GLISSEMENT BESTIMMUNG DER RUTSCHEMME EIGENSCHAFT	≥ 0,42	Tile 1 : 0,57 Tile 2 : 0,61 Tile 3 : 0,58	
	DIN 51130 R	WATER, OIL, GREASE, ETC. CREATE SLIPPERY CONDITIONS. FLOOR APPLICATIONS WITH EXPOSURE TO THESE CONDITIONS REQUIRE EXTRA CAUTION IN PRODUCT SELECTION.		R9	



**SOLUZIONI DI POSA**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
**cm 40x80 - 16"x32"**  
Per una corretta realizzazione si consiglia di posare i formati lunghezza 60 cm e 80 cm, sfalsati a correre di massimo 20 cm o posa pari

**INSTALLATION INFORMATION**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
**cm 40x80 - 16"x32"**  
For 60 cm (24") and 80 cm (32") long tiles, staggering should not exceed 20 cm (8")

**VERLEGEBEISPIELE**  
**cm 30x60 - 12"x24"**  
**cm 40x80 - 16"x32"**  
Für eine korrekten und einwandfreien Belag, die Formaten mit 60 cm und 80 cm Länge sollten bei der Verlegung maximal 20 cm versetzt sein.



**SHADE VARIATION**  
MODERATE (V3)

\* These values may vary from lot to lot.

IMBALLI • PACKING • VERPACKUNG

PRODOTTI PRODUCTS	FORMATO SIZE	UNITÀ DI MISURA UNIT OF MEASURES						
Fondo - Field tile - Rett.	80x80 (32"x32")	m <sup>2</sup>	2	32,50	40	1,28	51,20	1300,00
Fondo - Field tile - Rett.	40x80 (16"x32")	m <sup>2</sup>	3	24,72	28	0,96	26,88	692,16
Fondo - Field tile - Rett.	59,5x59,5 (23 1/2"x23 1/2")	m <sup>2</sup>	3	24,25	40	1,08	43,20	970,00
Fondo - Field tile - Rett.	29,5x59,5 (11 2/3"x23 1/2")	m <sup>2</sup>	6	22,70	40	1,08	43,20	908,00
Fondo - Field tile - Non Rett.	30x60 (12"x24")	m <sup>2</sup>	6	22,30	48	1,08	51,84	1070,40
Fondo - Field tile - Rett.	29,5x29,5 (11 2/3"x11 2/3")	m <sup>2</sup>	11	22,45	48	1,00	48,00	1077,00
Fondo - Field tile - Rett.	7,5x15 (3"x6")	m <sup>2</sup>	50	11,61	76	0,57	43,32	882,36
Fondo - Field tile - Rett.	15x15 (6"x6")	m <sup>2</sup>	36	18,19	60	0,81	48,60	1091,40
Fondo - Field tile - Rett.	7,5x30 (3"x12")	m <sup>2</sup>	17	7,91	84	0,38	31,92	664,44
Mosaici - Mosaics	30x30 (12"x12")	pz/pc	8	14,50	42			609,00
Battiscopa	7x59,5 (2 3/4"x23 1/2")	pz/pc	15	14,00	40			560,00
Battiscopa	7x60 (2 3/4"x24")	pz/pc	15	14,00	40			560,00
Battiscopa	7x79,5 (2 3/4"x32")	pz/pc	6	8,50	50			425,00